

DIBOND®



DIBOND® *butlerfinish*

DIE NEUE ÄSTHETIK THE NEW BRILLIANCE LA NOUVELLE TENDANCE

butlerfinish



For people with ideas

ALCAN COMPOSITES

Eine neue DIBOND Oberflächenoptik

Diese neue Oberfläche – eine Ergänzung der DIBOND Produktfamilie – erhält ihr Aussehen durch den eingewalzten Oberflächenschliff (gebürstete Optik).

Standardspezifikation:

VS: butlerfinish mit Klarlack
RS: aluminiummetallic
Dicken: 2, 3 und 4 mm
Breiten: 1250, 1500 mm
Längen: Standard/Variabel
(Verpackungseinheiten gemäß DIBOND Farben)

Andere Spezifikationen: auf Anfrage

Anwendungen:

Typische Displayanwendungen, wie z.B. POS/POP-Displays, Messe- & Ladenbau, Schilder ...

Hinweis:

Sehr gute Siebdruckfähigkeit, wie DIBOND Standard. Besonders ansprechende Ergebnisse werden auch durch direkten Digitaldruck auf DIBOND *butlerfinish* erzielt. Klarlacke haben im Vergleich zu pigmentierten Lacken eine reduzierte UV-Beständigkeit.

DIBOND. Für Menschen mit Ideen.

Händleradresse:

A brilliant new surface of DIBOND

This new finish compliments the existing DIBOND product range, the brushed appearance is achieved by the use of a sophisticated rolling process.

Standard specifications:

FS: butlerfinish with clear coat
BS: aluminiummetallic
Thickness: 2, 3 and 4 mm
Width: 1250, 1500 mm
Length: standard/variable
(according to our standard packing units)

Other specifications: on request

Applications:

Display and shop fitting, for example interior cladding, POS/POP, signage ...

General:

Same screenprinting properties as DIBOND. Digital LFP (Large Format Printing) on DIBOND *butlerfinish* results in highly attractive prints. A clear lacquer system has a reduced UV-resistance compared to a pigmented system.

DIBOND. For people with ideas.

Address of distributor:

Le nouvel aspect de surface DIBOND

Cette nouvelle apparence attractive complète la gamme DIBOND grâce à sa surface aluminium brossé.

Spécifications standard:

Recto: butlerfinish avec vernis transparent
Verso: laquée aluminium métallisé

Epaisseurs: 2, 3 et 4 mm
Largeurs: 1250, 1500 mm
Longueurs: standard/variables
(selon notre liste d'emballages standard pour le DIBOND couleurs)

Autres spécifications: sur demande

Applications:

PLV, stands d'expositions, enseignes, aménagements intérieurs ...

Remarque:

Même aptitude à la sérigraphie que le DIBOND standard. Avec le DIBOND *butlerfinish* on obtient des impressions digitales de grande qualité. Le vernis comparé à la laque standard du DIBOND a une résistance réduite aux rayons UV.

DIBOND. Pour les esprits inventifs.

Adresse de distributeur:

butlerfinish